



INH-400-SERIES

INHIBIDOR

Inhibidor para la serie 400, es un equipo perfecto para crear zonas de seguridad, en las que interesa deshabilitar las comunicaciones móviles, tales como salones de juntas, embajadas, instalaciones gubernamentales, penitenciarías, juzgados, instituciones financieras, laboratorios de investigación, casinos, trenes, estudios de grabación, con la característica adicional de poder regular la potencia de la señal de interferencia, desde cero a su valor máximo según el modelo de equipo y por banda.

El inhibidor modelo INH-400-SERIES está diseñado para interferir de cuatro bandas por equipo, fabricándose en las frecuencias que solicite el cliente.



Características:

Ventilación forzada

Antenas no incluidas

Área de efectividad: Alcance de 75 a 300 m según potencia y obstáculos

Potencias por modelo: 10, 20 y 50 W por banda

Alimentación 220 V ca.

En el modelo de 50W el alimentador es externo, modelo FA-104-40

Dimensiones 350 x 275 x 150 mm.

Los equipos se pueden suministrar en las bandas de DCS-TDMA-PCS-GSM-CDMA-UMTS- NEXTEL-IDEN-WCDMA-SATELITE-WiFi-GPS

Podemos realizar estudios de ingeniería (altamente recomendados para un funcionamiento óptimo del equipo) para el proyecto de coberturas restringidas (interior y exterior) de edificios, recintos, etc.

DISTRIBUIDOR:



ATL Telecomunicaciones y Celular, S.L.
C/ Agua nº 1, Leganés
28918 Madrid (España)
TEL. 917.230.774
Fax: 917.230.698
Email: atl@npct.com
www.atlcomunicaciones.com