



INH-600-SERIES

INHIBIDOR

El INH-600-SERIES es un INHIBIDOR de frecuencias multibanda a medida del usuario, las bandas de frecuencias a bloquear se programan en el momento de su fabricación, fácilmente utilizable en instalaciones fijas o en vehículos.

A petición del usuario se pueden incluir las frecuencias que deseen.

Estudios de ingeniería y proyectos de cobertura restringida de recintos, edificios, instalaciones gubernamentales, penitenciarias, juzgados, etc.

Ventilación forzada

Área de efectividad: Alcance de 75 a 300 m según potencia y obstáculos

Potencias según modelo: 10, 20 y 50 W por banda

El alimentador es externo, 110-220 Vca el modelo aconsejable es el modelo FA-104-63

Los equipos se pueden suministrar en las bandas de DCS-TDMA-PCS-GSM-CDMA-UMTS-NEXTEL-IDEN-WCDMA-SATELITE-WiFi-GPS

El equipo puede tener un mínimo de seis bandas y un máximo de nueve bandas

CARACTERÍSTICAS:

GENERALES

- Ruido blanco
- Filtros de alta selectividad
- Potencia: 10, 20 ó 50 W (otros valores posibles, bajo demanda)
- Dimensiones: 560 x 330 x 500 mm.
- Alimentación 24 Vcc / 110-220 Vca
- Temperatura: -20 – 65° C
- Humedad: < 95 % sin condensación

OPCIONES

- Supervisión centralizada dotado de:
 - Encendido y apagado de todo el conjunto .
 - Lectura de la potencia radiada por banda.
 - Parada de emergencia
 - Temperatura de los amplificadores.
 - Nivel de voltaje de alimentación.
 - Control del VSWR.

ACCESORIOS

- Antenas Omnidireccionales
- Antenas directivas
- Combinadores de frecuencia
- Batería
- Diseño especial para cable radiante
- Rack para instalación fija en vehículo



DISTRIBUIDOR:



ATL Telecomunicaciones y Celular, S.L.
 C/ Agua nº 1, Leganés
 28918 Madrid (España)
 TEL. 917.230.774
 Fax: 917.230.698
 Email: atl@npct.com
www.atlcomunicaciones.com